

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光质感仿木纹涂料



产品简介:

厦光仿木纹涂料以水性纯丙烯酸乳液为基料,结合各种颜料与功能助剂配制而成。该产品通过特定的施工工具,可以创造出多种仿木纹的逼真效果,底色和面色可以自由搭配,木纹图像灵活多变。特别适合旅游景点、特色别墅、特色小镇类建筑。

产品特性:

- ·仿真度高,可达到逼真的木纹效果
- ·色彩和造型丰富,可按设计需求定制
- ·具有优异的耐候性
- ·柔韧性强,有效覆盖墙体细微裂纹
- ·附着力强
- ·憎水透气性好
- ·纯水性,环保无毒

技术参数

基 料: 氟硅聚合物乳液。

颜 色: 样板、色卡或提供来样。

产品特征: 水溶性、彩色、厚质。

干燥时间:表干6小时,重涂12小时,实干48小时(温度25°C,相对湿度80%)

施工

施工方法:辊涂。

施工要求:在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工,大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺:

工艺	施工遍数	稀释	施工配比	涂布率kg/㎡	涂膜方法
腻子	2遍	水	3:0.9-3:11	1.5-2.0	刮批
封闭底漆	1遍	水	10-20%	0.25	報 涂
木纹底色	1遍	水	不稀释	0.3	辊涂
木纹面色	1遍	水	15%	0.2	報涂
罩光漆	1遍	水	5-20%	0.12	喷涂

实际涂布量因基面粗糙程度,施工方法,花型不同而略有差异。